

PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086183

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote par App
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086183

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Occultation par segments		Oui	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence
EAN UE1	4007841086183	Évolutivité électronique		Non		
Numéro de matériel	110092775	Évolutivité mécanique		Non		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 KNX DE SW	Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)		Réglages via	Smart Remote Logiciel ETS Bus
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)		Avec télécommande	Non
Nom du produit fiche technique	PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds noir	Zones de commutation	492 zones de commutation		Réglage crépusculaire Teach	Oui
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement et de présence	Hauteur de montage	2 – 4 m		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Groupe de remise	PK	Portée présence	Ø 6 m (28 m²)		Indice de protection	IP20
Source	Steinel Excel	Hauteur de montage optimale	2,8 m		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Statut du produit	Normal	Nevalux technologie de capteur	KNX		Matériau du boîtier	Matière plastique
Fabricant	Steinel	CONNECTIVITÉ			Matériau du cache	autre
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/maître		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Dimensions L × l × H	109 x 109 x 109 mm	Mise en réseau via	Câble		Lieu de montage	plafond
Dimensions Ø × H	109 x 109 mm	Fonctions KNX	Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne		Lieu d'application	Intérieur
UE1 poids net	0.195	Avec coupleur de bus		Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES			Matériau	Matière plastique
Hauteur de montage max.	4,00 m	Réglage crépusculaire	2 – 800 lx		Application pièce	bureau individuel espace fonctionnel / local annexe Intérieur entrepôt
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.		Couleur	noir
Avec détecteur de mouvement	Oui				Couleur RAL	9005
Angle de détection	360 °				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui				Garantie fabricant	5 ans
					Support mural d'angle inclus	Non

PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086183

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



109 x 109 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086183

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086183

EAN

4007841086183

Typ

PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds noir

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss