

RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss

P-SERIE FLAT

neva
lux

322 x 68 mm



RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fabricant	Nevalux	Hauteur de montage	2 – 4 m	Fonction lumière de base	Oui
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Dimensions Ø × H	322 x 68 mm	CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	Non
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Câble	Fonction lumière de base pourcentage de	10
Puissance	15,1 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	800 VA	Flux lumineux mesuré 360°	1608 lm	Résistance aux chocs	IK03
Lampes LED > 8 W	250 W	Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP54
Charge capacitive en µF	88 µF	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50	Culot	sans	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Matière plastique
Hauteur de montage max.	4,00 m	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	Matière plastique opale
Technologie de capteur	Hyper fréquence	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur\nplafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Couleur	blanc
Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Garantie fabricant	5 ans
				CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	DEKRA

RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221824

Typ **RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss