

# aluna connect PIR C630 3K

ALUNA

neva  
lux

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

630 x 118 mm



# aluna connect PIR C630 3K

ALUNA

## Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE           |                               | Nevalux tecnologia del sensore                   |                             | Smartlink, BT SIG Mesh |  |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Origine                   | woocommerce                   | Con sensore di luce                              | Sì                          |                        |  |
| Stato del prodotto        | Normale                       |                                                  |                             |                        |  |
| Produttore                | Nevalux                       |                                                  |                             |                        |  |
| DIMENSIONI                |                               | CONNETTIVITÀ                                     |                             |                        |  |
| Dimensioni Ø × A          | 630 x 118 mm                  | Con controllo di rete radio                      | Sì                          |                        |  |
| ELETTRICO                 |                               | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE                       |                             |                        |  |
| Allacciamento alla rete   | 200...240 V / 50 – 60 Hz      | Temperatura di colore                            | 3000 K                      |                        |  |
| Potenza                   | 51 W                          | Deviazione cromatica LED                         | SDCM3                       |                        |  |
| Alimentatore sostituibile | Sì                            | Indice di resa cromatica                         | 80-89                       |                        |  |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio passante | Lampadina                                        | LED                         |                        |  |
|                           |                               | Flusso luminoso                                  | 6100 lm (Down 5250, Up 850) |                        |  |
|                           |                               | Angolo del fascio                                | 105°                        |                        |  |
|                           |                               | Efficienza luminosa dell'apparecchio             | 122 lm/W                    |                        |  |
|                           |                               | Valore di abbagliamento                          | UGR < 21                    |                        |  |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI    |                               | DURATA                                           |                             |                        |  |
| Tecnologia del sensore    | Infrarossi passivi            | Durata LED (25 °C)                               | 70000 h                     |                        |  |
| Con sensore di movimento  | Sì                            |                                                  |                             |                        |  |
| Angolo di rilevamento     | 360°                          |                                                  |                             |                        |  |
| Portata radiale           | 4 x 4 m (16 m²)               |                                                  |                             |                        |  |
| Portata tangenziale       | 6 x 6 m (36 m²)               |                                                  |                             |                        |  |
| Portata presenza          | 4 x 4 m (16 m²)               |                                                  |                             |                        |  |
|                           |                               | IMPOSTAZIONI                                     |                             |                        |  |
|                           |                               | Dimmerazione DALI                                | Sì                          |                        |  |
|                           |                               | Con luce di emergenza                            |                             |                        |  |
|                           |                               | Quote diretta/indiretta regolabili separatamente |                             |                        |  |
|                           |                               | Con controllo luce a programma                   |                             |                        |  |
|                           |                               | Regolazione a flusso luminoso costante           |                             |                        |  |
|                           |                               | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                        |                             |                        |  |
|                           |                               | Grado di protezione                              |                             |                        |  |
|                           |                               | Classe di protezione                             |                             |                        |  |
|                           |                               | Temperatura ambiente                             |                             |                        |  |
|                           |                               | Materiale dell'alloggiamento                     |                             |                        |  |
|                           |                               | Materiale della copertura                        |                             |                        |  |
|                           |                               | Tipo di montaggio                                |                             |                        |  |
|                           |                               | Colore                                           |                             |                        |  |
|                           |                               | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA             |                             |                        |  |
|                           |                               | Garanzia del produttore                          |                             |                        |  |
|                           |                               | CERTIFICATI ED EPREL                             |                             |                        |  |
|                           |                               | Classe di efficienza energetica EPREL            |                             |                        |  |

aluna connect PIR C630 3K

ALUNA

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                               | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|  221104   | ayana Diffusor 570 CDP                      | Copertura               |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Luce di emergenza       |
|  221366   | Connect RTC                                 | Orologio in tempo reale |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Interfaccia pulsante    |
|  221845 | aluna Color RAL_NCS_0630                    | Altri                   |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Pulsante RF             |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Pulsante RF             |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Pulsante RF             |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221441

Typ

aluna connect PIR C630 3K

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss