

RS PRO P2 S SP warmweiss

P-SERIE

neva
lux

320 x 110 mm



RS PRO P2 S SP warmweiss

P-SERIE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Source	woocommerce	Hauteur de montage	2 – 4 m	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Statut du produit	Normal	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Fonction lumière de base	Oui
Fabricant	Nevalux	CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
DIMENSIONS		Mise en réseau	Oui	Lumière principale réglable	Non
Dimensions Ø × H	320 x 110 mm	Mise en réseau via	Câble	Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base pourcentage de	10
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux mesuré 360°	1674 lm	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	15,1 W	Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK03
Lampes LED > 8 W	250 W	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP54
Charge capacitive en µF	88 µF	Culot	sans	Classe de protection	II
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique
Hauteur de montage max.	4,00 m	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique opale
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu de montage	mur\plafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Couleur	blanc
Évolutivité électronique	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)			Certificats	DEKRA

RS PRO P2 S SP warmweiss

P-SERIE

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P2 S SP warmweiss

P-SERIE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221809

Typ RS PRO P2 S SP warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss