

RS PRO P3 SP warmweiss

P-SERIE

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 SP warmweiss

P-SERIE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	woocommerce	Flux lumineux mesuré 360°	2081 lm	Résistance aux chocs	IK03
Statut du produit	Normal	Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP54
Fabricant	Nevalux	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
DIMENSIONS		Culot	sans	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Dimensions Ø x H	400 x 142 mm	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Matière plastique
ÉLECTRICITÉ		Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	Matière plastique opale
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur\nplafond
Puissance	17,8 W	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Couleur	blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Garantie fabricant	5 ans
CONNECTIVITÉ				CERTIFICATS ET EPREL	
Mise en réseau via	Câble			Certificats	DEKRA

RS PRO P3 SP warmweiss

P-SERIE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221814

Typ RS PRO P3 SP warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss