

RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

P-SERIE FLAT

neva
lux

272 x 64 mm



RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	272 x 64 mm
------------------	-------------

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	8,2 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	Non
-----------------------------	-----

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau via	Câble
--------------------	-------

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	922 lm
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	60000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10

RÉGLAGES

Lumière principale réglable	Non
-----------------------------	-----

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Couleur	blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DEKRA
-------------	-------

RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221820

Typ **RS PRO P1 FLAT SP warmweiss**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss