

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - in superficie

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA****EAN 4007841067137**

- Perfettamente adatto a stanze piccole come uffici individuali
- Gestione della luce, ad esempio controllo della luce costante, scene di luce, controllo semi- o completamente automatico
- Controllo broadcast di fino a 20 apparecchi DALI dimmerabili
- Tappi di copertura per la limitazione del rilevamento semplicemente a scatto, inclusi
- Messa in funzione e impostazione tramite l'app STEINEL Connect

106 x 45 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - in superficie

EAN 4007841067137

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841067137
Numero materiale	110074746
Denominazione SAP	PRAESENZM IR MICRO OFFICE DALI2-APC APWS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Micro Office 6m DALI-2 APC - in superficie
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	P1
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	106 x 45 mm
UI1 peso netto	0.079

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x20 ballast elettronici
Corrente d'inserzione massima	10 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)

Zone di commutazione	168 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2 – 5 m
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh, DALI 2

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Numero di partecipanti DALI	20

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10s-60 min Tutta la notte Controllo della luminosità SPENTO

Luce principale regolabile	0 - 100 %
Funzioni	Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Modalità normale / modalità test Funzione di gruppo vicino Funzione TouchDIM Sensore di movimento Regolazione per mantenere luce costante Sensore di luce Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Regolazione della luce costante ON-OFF Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza

Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0
Funzione luce di base percentuale fino a	100

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	senza copertura
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni ufficio singolo locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno cucinette

Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DALI-2
-------------	--------


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841067137

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



106 x 45 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841067137

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - in superficie

EAN 4007841067137

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067137

EAN 4007841067137

Typ IR Micro Office 6m DALI-2 APC - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss