

iFux CityStreet4 Connect 60W DM10 3K Master



IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

- L'apparecchio iFux CityStreet 4 è un'illuminazione stradale intelligente e funzionale di ultima generazione. Convince per l'ottima protezione anticorrosione e le migliori caratteristiche di manutenzione. Ha una luminosità regolabile per la luce principale e di orientamento e un rilevatore di movimento incorporato. Grazie alla comunicazione radio integrata, è possibile realizzare facilmente una rete intelligente con diversi apparecchi di illuminazione. In combinazione con la funzione del vicino, la luce corre davanti all'utente. I vecchi apparecchi possono essere sostituiti senza bisogno di ricablare. I diametri variabili dei candelabri garantiscono un utilizzo universale.

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 Connect 60W DM10 3K Master

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		10 m	Con controllo luce a programma		Sì		
Variante	Fascio largo DM10, 60W	Nevalux tecnologia del sensore		E-Save	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				
Origine	woocommerce	Con sensore di luce		Sì	Resistenza agli urti			IK09	
Stato del prodotto	Normale	CONNETTIVITÀ			Grado di protezione			IP66	
Produttore	Nevalux	Con controllo di rete radio		Sì	Classe di protezione			II	
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Temperatura ambiente			-30...55 °C	
Dimensioni L × P × A	458 x 240 x 100 mm	Temperatura di colore		3000...3000 K	Materiale dell'alloggiamento			Alluminio	
Adatto al diametro in punta del palo	48...76 mm	Indice di resa cromatica		70-79	Materiale della copertura			Vetro trasparente	
ELETTRICO		Flusso luminoso		8520 lm	Tipo di montaggio			Palo rialzo/attacco	
Allacciamento alla rete	90...264 VAC / 47 – 63 Hz	Angolo del fascio		Medium	Colore			Antracite	
Potenza	60 W	Efficienza luminosa dell'apparecchio		142 lm/W	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA				
Fattore di potenza	0.92	DURATA			Garanzia del produttore			5 anni	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED (25 °C)		100000 h	Con cavo di collegamento			Sì	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI			CERTIFICATI ED EPREL				
Con sensore di movimento	Sì	Dimmerazione DALI		Sì	Classe di efficienza energetica EPREL				A++, A+, A (LED)
Angolo di rilevamento	100°								

iFux CityStreet4 Connect 60W DM10 3K Master

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	221185
Typ	iFux CityStreet4 Connect 60W DM10 3K Master
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	