

anele connect C620

ANELE CONNECT

neva
lux

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele connect C620

ANELE CONNECT

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	33 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360°
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)
Altezza di montaggio	< 10 m

Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh
Con sensore di luce	Sì
CONNETTIVITÀ	
Con controllo di rete radio	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	3960 lm
Angolo del fascio	90°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	120 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 19
DURATA	
Durata LED (25 °C)	50000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	Sì

Con luce di emergenza	No
Adatto per configurazione a linea continua	No
Con controllo luce a programma	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Tipo di montaggio	incasso a soffitto
Colore	Bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E

anele connect C620

ANELE CONNECT

Illustrazioni



ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m BEREICH

anele connect C620

ANELE CONNECT

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221638	anele APG 595	Scatola di montaggio
 221639	anele APG 620	Scatola di montaggio
 221640	anele DEF	kit di fissaggio
 221641	anele P-Set	Sospensione a fune
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
		

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221635

Typanele connect C620

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss