

lisha V2 connect LS P1500 4K

LISHA V2

neva
lux

Code produit 221624

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Diffuseur microprismatique pour une protection optimale contre l'éblouissement
- Technologie Link pour une extension sans faille du chemin lumineux avec câblage traversant
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,5 mètre
- Boîtier en aluminium blanc

neva
lux

1518 x 60 x 80 mm



lisha V2 connect LS P1500 4K

Code produit 221624

LISHA V2

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Dimensions L x l x H	1518 x 60 x 80 mm	Température de couleur	4000 K	Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
Longueur de suspension	1500 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Avec commande d'éclairage programmée	Oui
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	Régulation à flux lumineux constant	Oui
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	60 W	Flux lumineux	7800 lm (Down 2340, Up 5460)	Indice de protection	IP20
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	Down 90°, Up 110°	Classe de protection	I
Type de câblage	câblage traversant inclus	Efficacité lumineuse du luminaire	130 lm/W	Température ambiante	-20...45 °C
Courant nominal LED	1500 mA	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	Matériau du boîtier	Aluminium
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 18x, C13: 23x, C16: 28x, C20: 35x, B10: 15x, B13: 20x, B16: 24x, B20: 30x	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Type de montage	Suspension au plafond
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		Couleur	blanc
Avec capteur de lumière	Oui	Gradation DALI	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ		Avec éclairage de secours	Non	Garantie fabricant	5 ans
Avec commande réseau radio	Oui	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	D

lisha V2 connect LS P1500 4K

LISHA V2

Code produit 221624

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Couvercle
 221643	lisha V2 Link P	coupleur/connecteur droit
 221644	lisha V2 CBox Connect	Adaptateur
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221624

Typ

lisha V2 connect LS P1500 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss