

zwena connect HF C450 4K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

450 x 82 mm



zwena connect HF C450 4K

ZWENA CONNECT C

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	450 x 82 mm
------------------	-------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	30 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante

Corrente nominale LED	800 mA
-----------------------	--------

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360°
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	< 4 m

Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh
--------------------------------	------------------------

Con sensore di luce	Sì
---------------------	----

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	Sì
-----------------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	4000 K
-----------------------	--------

Deviazione cromatica LED	SDCM3
--------------------------	-------

Indice di resa cromatica	80-89
--------------------------	-------

Lampadina	LED
-----------	-----

Flusso luminoso	3100 lm (Down 2100, Up 1000)
-----------------	------------------------------

Angolo del fascio	Down 95°, Up 100°
-------------------	-------------------

Efficienza luminosa dell'apparecchio	103 lm/W
--------------------------------------	----------

Valore di abbagliamento	UGR < 18
-------------------------	----------

DURATA

Durata LED (25 °C)	50000 h
--------------------	---------

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
-------------------	----

Con luce di emergenza	No
-----------------------	----

Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
--	----

Con controllo luce a programma	Sì
--------------------------------	----

Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
--	----

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Classe di protezione	I
----------------------	---

Temperatura ambiente	-20...45 °C
----------------------	-------------

Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
------------------------------	-----------

Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
---------------------------	--------------------------------

Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete
-------------------	-------------------------------------

Colore	Bianco
--------	--------

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	E
---------------------------------------	---

zwena connect HF C450 4K

ZWENA CONNECT C

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF C450 4K

ZWENA CONNECT C

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222046

Typ

zwena connect HF C450 4K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss