

# LED Insert B1200 HO 4K ON-OFF 40°

**neva**  
**lux**

## INSERT B

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 32 x 24 mm



# LED Insert B1200 HO 4K ON-OFF 40°

INSERT B

## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION              |                                  | Nevalux technologie de capteur    |          | Marche / Arrêt                        | Adapté à la configuration en ligne continue | Oui |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| Variante                    | HO, Faisceau étroit 40°          |                                   |          |                                       |                                             |     |
| Source                      | woocommerce                      |                                   |          |                                       |                                             |     |
| Statut du produit           | Normal                           |                                   |          |                                       |                                             |     |
| Fabricant                   | Nevalux                          |                                   |          |                                       |                                             |     |
| DIMENSIONS                  |                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |          | BOÎTIER ET MATÉRIAU                   |                                             |     |
| Dimensions L x l x H        | 1141 x 32 x 24 mm                | Température de couleur            | 4000 K   | Indice de protection                  | IP20                                        |     |
|                             |                                  | Indice de rendu des couleurs      | 80-89    | Classe de protection                  | I                                           |     |
|                             |                                  | Ampoule                           | LED      | Température ambiante                  | -25...55 °C                                 |     |
|                             |                                  | Flux lumineux                     | 7186 lm  | Matériau du boîtier                   | Aluminium                                   |     |
|                             |                                  | Angle de faisceau                 | 38°      | Matériau du cache                     | PMMA                                        |     |
|                             |                                  | Efficacité lumineuse du luminaire | 165 lm/W | Type de montage                       | Insert d'éclairage                          |     |
|                             |                                  |                                   |          | Couleur                               | Aluminium                                   |     |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                  | DURÉE DE VIE                      |          | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE   |                                             |     |
| Raccordement secteur        | 220...240 V / 50 – 60 Hz         | Durée de vie LED (25 °C)          | 72000 h  | Garantie fabricant                    | 5 ans                                       |     |
| Puissance                   | 43.6 W                           |                                   |          | CERTIFICATS ET EPREL                  |                                             |     |
| Appareillage remplaçable    | Oui                              |                                   |          | Classe d'efficacité énergétique EPREL | C                                           |     |
| Type de câblage             | convient pour câblage traversant |                                   |          |                                       |                                             |     |
| Courant nominal LED         | 325 mA                           |                                   |          |                                       |                                             |     |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                  | RÉGLAGES                          |          |                                       |                                             |     |
| Avec détecteur de mouvement | Non                              | Gradation DALI                    | Non      |                                       |                                             |     |
|                             |                                  | Avec éclairage de secours         | Non      |                                       |                                             |     |

# LED Insert B1200 HO 4K ON-OFF 40°

INSERT B

## Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                      | CATÉGORIE              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Détecteur de mouvement |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Eclairage de secours   |
|  221963   | LED Insert M-Set 3SK             | Kit de montage         |
|  221964  | LED Insert M-Set 3S              | Kit de montage         |
|  221968 | LED Insert B M-Set K             | Kit de montage         |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221256

Typ

LED Insert B1200 HO 4K ON-OFF 40°

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss