

# ayana connect LS P440 4K

AYANA

**neva**  
**lux**

440 x 95 mm



ayana connect LS P440 4K

AYANA

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                |                               | CONNETTIVITÀ                         |                             | Quote diretta/indiretta regolabili separatamente |                        |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Origine                        | woocommerce                   | Con controllo di rete radio          | Sì                          |                                                  | No                     |
| Stato del prodotto             | Normale                       | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE           |                             | Con controllo luce a programma                   | Sì                     |
| Produttore                     | Nevalux                       | Temperatura di colore                | 4000 K                      | Regolazione a flusso luminoso costante           | Sì                     |
| DIMENSIONI                     |                               | Deviazione cromatica LED             | SDCM3                       | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                        |                        |
| Dimensioni Ø x A               | 440 x 95 mm                   | Indice di resa cromatica             | 80-89                       | Grado di protezione                              | IP20                   |
| Lunghezza di sospensione       | 2000 mm                       | Lampadina                            | LED                         | Classe di protezione                             | I                      |
| ELETTRICO                      |                               | Flusso luminoso                      | 5200 lm (Down 4470, Up 730) | Temperatura ambiente                             | -20...45 °C            |
| Allacciamento alla rete        | 200...240 V / 50 – 60 Hz      | Angolo del fascio                    | 105°                        | Materiale dell'alloggiamento                     | Acciaio                |
| Potenza                        | 43 W                          | Efficienza luminosa dell'apparecchio | 121 lm/W                    | Materiale della copertura                        | Vetro acrilico opale   |
| Alimentatore sostituibile      | Sì                            | Valore di abbagliamento              | UGR < 22                    | Tipo di montaggio                                | Sospensione a soffitto |
| Tipo di cablaggio              | adatto per cablaggio passante | DURATA                               |                             | Colore                                           | Bianco                 |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI         |                               | Durata LED (25 °C)                   | 70000 h                     | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA             |                        |
| Con sensore di movimento       | No                            | IMPOSTAZIONI                         |                             | Garanzia del produttore                          | 5 anni                 |
| Nevalux tecnologia del sensore | Smartlink, BT SIG Mesh        | Dimmerazione DALI                    | Sì                          | CERTIFICATI ED EPREL                             |                        |
| Con sensore di luce            | Sì                            | Con luce di emergenza                | No                          | Classe di efficienza energetica EPREL            | E                      |

ayana connect LS P440 4K

AYANA

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                               | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|  221103   | ayana Diffusor 440 CDP                      | Copertura               |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Luce di emergenza       |
|  221366   | Connect RTC                                 | Orologio in tempo reale |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Interfaccia pulsante    |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Pulsante RF             |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Pulsante RF             |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Pulsante RF             |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222022

Typ

ayana connect LS P440 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss