

aluna connect LS C910 TW

ALUNA

neva
lux

910 x 118 mm



aluna connect LS C910 TW

ALUNA

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Mit Notlicht		Nein
Quelle	woocommerce	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein
Produktstatus	Normal	LICHTTECHNIK		Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
Hersteller	Nevalux	Farbtemperatur	3000...5600 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart		IP20
Abmessungen Ø x H	910 x 118 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse		I
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur		-20...45 °C
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lichtstrom	9800 lm (Down 8430, Up 1370)	Werkstoff des Gehäuses		Stahl
Leistung	78 W	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas opal
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtenlichtausbeute	125 lm/W	Montageart		Decke Aufputz
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Entblendungswert	UGR < 21	Farbe		weiss
SENSORIK		LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Herstellergarantie		5 Jahre
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL		
Mit Lichtsensor	Ja	Dimmung DALI	Ja	EPREL Energieeffizienzklasse		D

aluna connect LS C910 TW

ALUNA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221846	aluna Color RAL_NCS_0910	sonstige
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.222021

Typaluna connect LS C910 TW

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss