

ayana connect PIR P850 TW

AYANA

neva
lux

- Zeitlos schlichte Acrylglas-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

850 x 95 mm



ayana connect PIR P850 TW

AYANA

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Quelle	woocommerce	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Mit Notlicht	Nein
Produktstatus	Normal	Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Hersteller	Nevalux	Mit Lichtsensor	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	850 x 95 mm	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Pendellänge	2000 mm	LICHTTECHNIK			
ELEKTRIK		Farbtemperatur	3000...5600 K	Schutzart	IP20
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	I
Leistung	78 W	Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Lichtstrom	9800 lm (Down 8430, Up 1370)	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
SENSORIK		Ausstrahlungswinkel	105°	Montageart	Decke Pendel
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtenlichtausbeute	126 lm/W	Farbe	weiss
Mit Bewegungsmelder	Ja	Entblendungswert	UGR < 21	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	360°	LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	EINSTELLUNGEN		EPREL	D
		Dimmung DALI	Ja	Energieeffizienzklasse	

ayana connect PIR P850 TW

AYANA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221366	Connect RTC	Echtzeituhr
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221164

Typ

ayana connect PIR P850 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss