

nefera P 4K

NEFERA C / P / W

neva
lux

1200 x 260 x 30 mm



nefera P 4K

NEFERA C / P / W

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	
Origine	woocommerce	Temperatura di colore	4000 K	No	
Stato del prodotto	Normale	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Si	
Produttore	Nevalux	Indice di resa cromatica	80-89	Regolazione a flusso luminoso costante	
DIMENSIONI		Lampadina	LED	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A	1200 x 260 x 30 mm	Flusso luminoso	6000 lm (Down 4000, Up 2000)	Grado di protezione	IP20
Lunghezza di sospensione	1500 mm	Angolo del fascio	Down 90°, Up 110°	Classe di protezione	I
ELETTRICO		Efficienza luminosa dell'apparecchio	100 lm/W	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Valore di abbagliamento	UGR < 19	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Potenza	60 W	DURATA		Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Alimentatore sostituibile	Si	Durata LED (25 °C)	50000 h	Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	IMPOSTAZIONI		Colore	Bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Dimmerazione DALI	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	No	Con luce di emergenza	No	Garanzia del produttore	5 anni
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2	Adatto per configurazione a linea continua	No	CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di luce	No			Classe di efficienza energetica EPREL	F

nefera P 4K

NEFERA C / P / W

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 220171

Typ nefera P 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss