

# LED Insert B1200-2T 3K DALI 60°

INSERT B-2T

**neva**  
**lux**

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1141 x 32 x 24 mm



## LED Insert B1200-2T 3K DALI 60°

INSERT B-2T

## Dati tecnici

## IDENTIFICAZIONE

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Variante           | 2 tubi, fascio stretto 60° |
| Origine            | woocommerce                |
| Stato del prodotto | Normale                    |
| Produttore         | Nevalux                    |

## DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A **1141 x 32 x 24 mm**

ELETTTRICO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Allacciamento alla rete   | 220...240 V / 50 – 60 Hz         |
| Potenza                   | 58.5 W                           |
| Alimentatore sostituibile | Sì                               |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio<br>passante |
| Corrente nominale LED     | 300 mA                           |

## TECNOLOGIA DEI SENSORI

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con sensore di movimento | No |
|--------------------------|----|

Nevalux tecnologia del sensore **DALI 2**

## TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Temperatura di colore                | 3000 K   |
| Indice di resa cromatica             | 80-89    |
| Lampadina                            | LED      |
| Flusso luminoso                      | 9480 lm  |
| Angolo del fascio                    | 60°      |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | 162 lm/W |

DURATA

Durata LED (25 °C) **72000 h**

## IMPOSTAZIONI

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Dimmerazione DALI     | Sì |
| Con luce di emergenza | No |

Adatto per configurazione  
a linea continua

## ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Grado di protezione          | IP20                       |
| Classe di protezione         | I                          |
| Temperatura ambiente         | -25...55 °C                |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio                  |
| Materiale della copertura    | PMMA                       |
| Tipo di montaggio            | Inserito per illuminazione |
| Colore                       | Alluminio                  |

## CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore **5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL

# LED Insert B1200-2T 3K DALI 60°

INSERT B-2T

## Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                    | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Rilevatore di movimento |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Luce di emergenza       |
|  221963   | LED Insert M-Set 3SK             | Kit di montaggio        |
|  221964  | LED Insert M-Set 3S              | Kit di montaggio        |
|  221968 | LED Insert B M-Set K             | Kit di montaggio        |

|                                                                                                      |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DATI PER L'ORDINE</div> <div>Art.-Nr.221317</div> <div>TypLED Insert B1200-2T 3K DALI 60°</div> | <div>nevalux</div> <div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|