

LED Insert B1200-2T 3K ON-OFF DIF

INSERT B-2T DIFFUS

neva
lux

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1141 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B1200-2T 3K ON-OFF DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Accesso / Spento		Adatto per configurazione a linea continua	
Variante	2 tubi, ottica diffusa	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		S	
Origine	woocommerce	Temperatura di colore		3000 K		IP20	
Stato del prodotto	Normale	Indice di resa cromatica		80-89		I	
Produttore	Nevalux	Lampadina		LED		-25...55 °C	
DIMENSIONI		Flusso luminoso		7427 lm		Alluminio	
Dimensioni L x P x A	1141 x 35 x 40.5 mm	Angolo del fascio		120°		PMMA	
ELETTRICO		Efficienza luminosa dell'apparecchio		127 lm/W		Tipo di montaggio	
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	DURATA		Durata LED (25 °C)		Inserito per illuminazione	
Potenza	58.5 W	IMPOSTAZIONI		Dimmerazione DALI		Colore	
Alimentatore sostituibile	Sì	Con luce di emergenza		No		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Garanzia del produttore		5 anni		CERTIFICATI ED EPREL	
Corrente nominale LED	300 mA	Classe di efficienza energetica EPREL		D			
TECNOLOGIA DEI SENSORI							
Con sensore di movimento	No						

LED Insert B1200-2T 3K ON-OFF DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE Art.-Nr.221322 TypLED Insert B1200-2T 3K ON-OFF DIF	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
--	--