

elani Color RAL_NCS_1500



- Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

50 x 80 x 80 mm



elani Color RAL_NCS_1500

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale		1,2 m		Funzioni		Logica del rilevatore di presenza	
Versione	Rilevatore di presenza					Impostazioni tramite		Software ETS\nTelecomando\nBus\nSmart Remote	
Origine	woocommerce								
Stato del prodotto	Normale					Con telecomando		Sì	
Produttore	Nevalux					Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
DIMENSIONI									
Dimensioni L x P x A	50 x 80 x 80 mm					ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
ELETTRICO						Grado di protezione		IP20	
Allacciamento alla rete	21 – 30 V					Temperatura ambiente		da 0 fino a 40 °C	
TECNOLOGIA DEI SENSORI						Luogo di montaggio		Parete	
Altezza di montaggio max.	1,20 m					Luogo di applicazione		Interni	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi					Tipo di montaggio		Incassato	
Con sensore di movimento	Sì					Materiale		Plastica	
Angolo di rilevamento	180 °					Applicazione ambiente		ufficio singolo\ncorridoio / pianerottolo\nlocale multiuso / di servizio\ncucinette\nvano scala\nWC / docce\nInterni	
Angolo di apertura	90 °					Colore		bianco	
Protezione anti-intrusione	Sì					Colore RAL		9010	
Mascheramento per segmenti	No					CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Scalabilità elettronica	Sì					Garanzia del produttore		5 anni	
Scalabilità meccanica	No					Supporto angolare incluso		No	
Portata radiale	r = 4 m (25 m²)					CERTIFICATI ED EPREL			
Portata tangenziale	r = 12 m (226 m²)					Certificati		Compatibilità elettromagnetica\nVDE	
Zone di commutazione	96 zone di commutazione								
Altezza di montaggio	1 – 1,2 m								
Portata presenza	r = 4 m (25 m²)								
		CONNETTIVITÀ							
		Collegamento in rete		Sì					
		Tipo di collegamento in rete		master/master\nMaster/Slave					
		Collegamento in rete tramite		bus KNX					
		Funzioni KNX		Interruttori crepuscolari\nFunzione luce di base\nLivello di luminosità\nUscita HVAC\nRegolazione per mantenere luce costante\nUscita luce 4x\nPressione dell'aria\nUscita umidità dell'aria\nUscita presenza\nFunzione giorno / funzione notte\nPunto di rugiada\nUscita temperatura\nPorta logica					
		Con accoppiatore bus		Sì					
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE							
		Avvio luce dolce		Sì					
		Regolazione luce costante		Sì					
		IMPOSTAZIONI							
		Interruttore crepuscolare		Sì					
		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx					
		Impostazione del tempo		60 s – 255 Min.					
		Funzione luce di base		Sì					

elani Color RAL_NCS_1500

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
----------------------	------------------	---------------

elani Color RAL_NCS_1500

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221130	elani C1500 4K	
 221133	elani connect C1500 4K	
 221124	elani P1500 4K	
 221125	elani connect P1500 4K	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221106

Typ

elani Color RAL_NCS_1500

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss