

aluna connect LS P630 4K

ALUNA

neva
lux

630 x 118 mm



aluna connect LS P630 4K

ALUNA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	630 x 118 mm
Lunghezza di sospensione	2000 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	51 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh
Con sensore di luce	Sì

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	Sì
-----------------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	6100 lm (Down 5250, Up 850)
Angolo del fascio	105°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	120 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 21

DURATA

Durata LED (25 °C)	70000 h
--------------------	---------

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No

Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
--	----

Con controllo luce a programma	Sì
--------------------------------	----

Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
--	----

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Classe di protezione	I
----------------------	---

Temperatura ambiente	-20...45 °C
----------------------	-------------

Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
------------------------------	---------

Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
---------------------------	----------------------

Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
-------------------	------------------------

Colore	Bianco
--------	--------

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------



CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	E
---------------------------------------	---

aluna connect LS P630 4K

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221845	aluna Color RAL_NCS_0630	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222034

Typ

aluna connect LS P630 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss