

iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS



IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

- Le luminaire iFux CityStreet 4 est un luminaire d'éclairage public intelligent et fonctionnel de la dernière génération. Il convainc par une très bonne protection contre la corrosion et de meilleures caractéristiques d'entretien. Il dispose d'une luminosité réglable pour la lumière principale et la lumière d'orientation et d'un détecteur de mouvement incorporé. Grâce à la communication radio intégrée, un réseau intelligent avec plusieurs luminaires peut être facilement mis en place. En conjonction avec la fonction de voisin, la lumière se précipite devant l'utilisateur. Les vieux luminaires peuvent être remplacés sans avoir à refaire le câblage. Des candélabres de diamètre variable assurent une utilisation universelle.

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Variante	Faisceau étroit DN10, 28W	Portée tangentielle	10 m
Source	woocommerce	Nevalux technologie de capteur	E-Save
Statut du produit	Normal	Avec capteur de lumière	Oui
Fabricant	Nevalux	CONNECTIVITÉ	
DIMENSIONS		Avec commande réseau radio	Oui
Dimensions L x l x H	458 x 240 x 100 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Adapté au diamètre de la tête de mât	48...76 mm	Température de couleur	3000...3000 K
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	70-79
Raccordement secteur	90...264 VAC / 47 – 63 Hz	Flux lumineux	3976 lm
Puissance	28 W	Angle de faisceau	Narrow
Facteur de puissance	0.92	Efficacité lumineuse du luminaire	142 lm/W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Durée de vie LED (25 °C)	100000 h
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES	
Angle de détection	100°	Gradation DALI	Oui
		Avec commande d'éclairage programmée	
		Oui, y compris le GPS	
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Résistance aux chocs		IK09	
Indice de protection		IP66	
Classe de protection		II	
Température ambiante		-30...55 °C	
Matériau du boîtier		Aluminium	
Matériau du cache		Verre transparent	
Type de montage		Mât montage vertical/latéral	
Couleur		Anthracite	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant		5 ans	
Avec câble de raccordement		Oui	
CERTIFICATS ET EPREL			
Classe d'efficacité énergétique EPREL		A++, A+, A (LED)	

iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221469

Typ **iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss