

LED Insert B1200 HO 4K ON-OFF 60°

neva
lux

INSERT B

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1200 HO 4K ON-OFF 60°

INSERT B

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Variante	HO, faisceau étroit 60°					
Source	woocommerce					
Statut du produit	Normal					
Fabricant	Nevalux					
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H	1141 x 32 x 24 mm	Température de couleur	4000 K	Indice de protection	IP20	
		Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I	
		Ampoule	LED	Température ambiante	-25...55 °C	
		Flux lumineux	7337 lm	Matériau du boîtier	Aluminium	
		Angle de faisceau	60°	Matériau du cache	PMMA	
		Efficacité lumineuse du luminaire	168 lm/W	Type de montage	Insert d'éclairage	
				Couleur	Aluminium	
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	Garantie fabricant	5 ans	
Puissance	43.6 W			CERTIFICATS ET EPREL		
Appareillage remplaçable	Oui			Classe d'efficacité énergétique EPREL	C	
Type de câblage	convient pour câblage traversant					
Courant nominal LED	325 mA					
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES				
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Non			
		Avec éclairage de secours	Non			

LED Insert B1200 HO 4K ON-OFF 60°

INSERT B

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221257

Typ

LED Insert B1200 HO 4K ON-OFF 60°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss