

elani P2400 TW

ELANI

neva
lux

2400 x 60 x 80 mm



elani P2400 TW

ELANI


Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec capteur de lumière	Non	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Source	woocommerce	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Parts directe/indirecte réglables séparément	Oui
Statut du produit	Normal	Température de couleur	3000...5600 K	Régulation à flux lumineux constant	Oui
Fabricant	Nevalux	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP20
Dimensions L x l x H	2400 x 60 x 80 mm	Ampoule	Oui, LED-System	Classe de protection	II
Longueur de suspension	2000 mm	Flux lumineux	9600 lm (Down 6240, Up 3360)	Température ambiante	-20...45 °C
ÉLECTRICITÉ		Angle de faisceau	Down 105°, Up 115°	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Efficacité lumineuse du luminaire	130 lm/W	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Puissance	74 W	Valeur d'éblouissement	UGR < 22	Type de montage	Suspension au plafond
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE		Couleur	Aluminium
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	D

elani P2400 TW

ELANI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	Autre
 221996	elani WM-Set 2B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221119

Typ

elani P2400 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss