

nyota C400 4K 90

NYOTA CONNECT

neva
lux

- Le puissant projecteur pour halls nevalux nyota est conçu pour éclairer les locaux à hauts plafonds. Avec ses 32'000 lumens, ce luminaire est le choix idéal pour tous les types de halls industriels, d'exposition et de logistique. Grâce au driver DALI intégré en standard, l'intensité lumineuse peut être adaptée de manière idéale aux conditions respectives. La protection contre les jets d'eau IP65 combinée au degré de résistance aux chocs IK09 rend ce luminaire presque indestructible.

400 x 137 mm



nyota C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec capteur de lumière		Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	woocommerce	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Résistance aux chocs	IK09
Statut du produit	Normal	Température de couleur		4000 K	Indice de protection	IP65
Fabricant	Nevalux	Écart chromatique LED		SDCM3	Classe de protection	I
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs		80-89	Température ambiante	-20...50 °C
Dimensions Ø × H	400 x 137 mm	Ampoule		LED	Matériau du boîtier	Acier
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux		32000 lm	Matériau du cache	Lentille transparente
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau		90°	Type de montage	Apparent au plafond /mur/suspension
Puissance	200 W	Efficacité lumineuse du luminaire		160 lm/W	Couleur	Noir
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement		UGR < 22	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x	DURÉE DE VIE			Garantie fabricant	5 ans
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)		50000 h	CERTIFICATS ET EPREL	
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES			Classe d'efficacité énergétique EPREL	C
Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Gradation DALI		Oui		
		Avec éclairage de secours		Non		

nyota C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221585

Typ nyota C400 4K 90

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss