

RS PRO P3 SP neutralweiss

P-SERIE

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 SP neutralweiss

P-SERIE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	woocommerce	Flusso luminoso misurato 360°	2188 lm	Resistenza agli urti	IK03
Stato del prodotto	Normale	Temperatura di colore	4000 K	Grado di protezione	IP54
Produttore	Nevalux	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	II
DIMENSIONI		Attacco	senza	Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Dimensioni Ø x A	400 x 142 mm	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
ELETTRICO		Avvio luce dolce	Sì	Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	DURATA		Luogo di montaggio	Parete\nsoffitto
Potenza	17,8 W	Durata LED max. °C	50000 ore	Colore	bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED L70B50 25°C	> 60000	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10	Garanzia del produttore	5 anni
CONNETTIVITÀ		IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
Collegamento in rete tramite	Cavo	Luce principale regolabile	No	Certificati	DEKRA
				Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO P3 SP neutralweiss

P-SERIE

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	221813
Typ	RS PRO P3 SP neutralweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	