

LED Insert B1500 3K ON-OFF 110°

INSERT B



- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1421 x 32 x 24 mm



LED Insert B1500 3K ON-OFF 110°

INSERT B

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	Fascio largo
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A **1421 x 32 x 24 mm**

ELETTTRICO

Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	36.6 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
Corrente nominale LED	300 mA

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento		No	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

Nevalux tecnologia del sensore

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	5803 lm
Angolo del fascio	110°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	159 lm/W

DURATA

Durata LED (25 °C) 72000 h

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	No
Con luce di emergenza	No

Adatto per configurazione
a linea continua

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-25...+55 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	PMMA
Tipo di montaggio	Inserito per illuminazione
Colore	Alluminio

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza	C
----------------------	---

LED Insert B1500 3K ON-OFF 110°

INSERT B

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE Art.-Nr.221271 TypLED Insert B1500 3K ON-OFF 110°	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
--	--