

fayola M6 DALI D2W

FAYOLA M6

neva
lux

50 x 48 mm



fayola M6 DALI D2W

FAYOLA M6

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		DALI 2		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	woocommerce	Nevalux tecnologia del sensore		Grado di protezione	IP20
Stato del prodotto	Normale	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Classe di protezione	II
Produttore	Nevalux	Temperatura di colore	1800...3000 K	Temperatura ambiente	-20...40 °C
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Dimensioni Ø x A	50 x 48 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Materiale della copertura	Riflettore in alluminio
Foro di perforazione	60 mm	Lampadina	LED	Tipo di montaggio	incasso a soffitto
ELETTRICO		Flusso luminoso	470 lm	Colore	Alluminio
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angolo del fascio	60°	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Potenza	8 W	Efficienza luminosa dell'apparecchio	59 lm/W	Garanzia del produttore	5 anni
Alimentatore sostituibile	Sì	DURATA		CERTIFICATI ED EPREL	
Tipo di cablaggio	terminale	Durata LED (25 °C)	50000 h	Classe di efficienza energetica EPREL	G
Corrente nominale LED	350 mA	IMPOSTAZIONI			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Dimmerazione DALI	Sì		
Con sensore di movimento	No				

fayola M6 DALI D2W

FAYOLA M6

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 220283

Typ **fayola M6 DALI D2W****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss