

LED Insert B900-2T TW DALI 110°

INSERT B-2T

neva
lux

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

861 x 32 x 24 mm



LED Insert B900-2T TW DALI 110°

INSERT B-2T

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		DALI 2		Adatto per configurazione a linea continua		Si
Variante	2 tubi, fascio largo					
Origine	woocommerce					
Stato del prodotto	Normale					
Produttore	Nevalux					
DIMENSIONI				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L x P x A	861 x 32 x 24 mm			Grado di protezione	IP20	
ELETTRICO				Classe di protezione	I	
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz			Temperatura ambiente	-25...55 °C	
Potenza	38.9 W			Materiale dell'alloggiamento	Alluminio	
Alimentatore sostituibile	Si			Materiale della copertura	PMMA	
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante			Tipo di montaggio	Inserto per illuminazione	
Corrente nominale LED	1080 mA			Colore	Alluminio	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Con sensore di movimento	No			Garanzia del produttore	5 anni	
				CERTIFICATI ED EPREL		
				Classe di efficienza energetica EPREL	C	

Nevalux tecnologia del sensore

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore2700...6500 K

Indice di resa cromatica80-89

LampadinaLED

Flusso luminoso6122 lm

Angolo del fascio110°

Efficienza luminosa dell'apparecchio157 lm/W

DURATA

Durata LED (25 °C)72000 h

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALISì

Con luce di emergenzaNo

LED Insert B900-2T TW DALI 110°

INSERT B-2T

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221888

Typ

LED Insert B900-2T TW DALI 110°

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss