

LED Insert B1500-2T 4K DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1421 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B1500-2T 4K DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui	
Variante	2 tubes, optique diffuse					
Source	woocommerce					
Statut du produit	Normal					
Fabricant	Nevalux					
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				
Dimensions L x l x H		Température de couleur	4000 K	Indice de protection	IP20	
		Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I	
		Ampoule	LED	Température ambiante	-25...55 °C	
		Flux lumineux	9581 lm	Matériau du boîtier	Aluminium	
		Angle de faisceau	120°	Matériau du cache	PMMA	
		Efficacité lumineuse du luminaire	132 lm/W	Type de montage	Insert d'éclairage	
		Couleur				Aluminium
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE				
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Puissance	72.7 W	Garantie fabricant				5 ans
Appareillage remplaçable	Oui	CERTIFICATS ET EPREL				
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Classe d'efficacité énergétique EPREL				D
Courant nominal LED	300 mA					
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION						
Avec détecteur de mouvement	Non					

LED Insert B1500-2T 4K DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221326

Typ

LED Insert B1500-2T 4K DALI DIF

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss