

zwena DALI P600 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

600 x 82 mm



zwena DALI P600 4K

ZWENA CONNECT P

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	600 x 82 mm
Lunghezza di sospensione	1500 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	48 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
Corrente nominale LED	1300 mA

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
--------------------------	----

Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2
Con sensore di luce	No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	5250 lm (Down 3500, Up 1750)
Angolo del fascio	Down 95°, Up 100°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	109 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 18

DURATA

Durata LED (25 °C)	50000 h
--------------------	---------

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
-------------------	----

Con luce di emergenza	No
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Colore	Bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	E
---------------------------------------	---

zwena DALI P600 4K

ZWENA CONNECT P

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220578	zwena DALI P350 4K	
 220580	zwena DALI P450 4K	
 220584	zwena DALI P900 4K	
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

220582

Typ

zwena DALI P600 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss