

fayola M6 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA M6

neva
lux

50 x 48 mm



fayola M6 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA M6

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Non
Statut du produit	Normal				
Fabricant	Nevalux	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Indice de protection	IP20
Dimensions Ø × H	50 x 48 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Classe de protection	II
Trou de perçage	60 mm	Température de couleur	1800...3000 K	Température ambiante	-20...40 °C
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du cache	Réflecteur Aluminium
Puissance	8 W	Ampoule	LED	Type de montage	Faux-plafonds
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	470 lm	Couleur	Aluminium
Type de câblage	terminaison	Angle de faisceau	60°	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Courant nominal LED	350 mA	Efficacité lumineuse du luminaire	59 lm/W	Garantie fabricant	5 ans
		DURÉE DE VIE		CERTIFICATS ET EPREL	
		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Classe d'efficacité énergétique EPREL	G

fayola M6 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA M6

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 220281

Typ **fayola M6 On-Off/Phasecut D2W**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss