

# anele connect C620

ANELE CONNECT

**neva**  
**lux**

Produktcode 221635

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als konventionelle DALI-Variante
- Connect-Variante mit Präsenzmelder und leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Mikroprismatischer Diffusor für bestmögliche Entblendung
- Varianten mit 595 und 620 mm Länge verfügbar
- Aufputz-Gehäuse und Einbaufedern für abgehängte Decken als Zubehör erhältlich
- Gehäuse Aluminium Weiss

**neva**  
**lux**

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele connect C620

ANELE CONNECT

Produktcode 221635

Technische Daten

|                              |  |                                            |  |         |                                        |  |                            |
|------------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------|--|----------------------------|
| ABMESSUNGEN                  |  | Mit Lichtsensor                            |  | Ja      | Mit Notlicht                           |  | Nein                       |
| Abmessungen L x B x H        |  | 620 x 620 x 8.5 mm<br>(Einbautiefe: 40 mm) |  |         | Geeignet für Lichtbandkonfiguration    |  | Nein                       |
| ELEKTRIK                     |  | VERNETZUNG                                 |  |         | Mit programm geregelter Lichtsteuerung |  | Ja                         |
| Netzanschluss                |  | 200...240 V / 50 – 60 Hz                   |  |         | GEHÄUSE & MATERIAL                     |  |                            |
| Leistung                     |  | 33 W                                       |  |         | Schutzart                              |  | IP20                       |
| Austauschbares Betriebsgerät |  | Ja                                         |  |         | Schutzklasse                           |  | I                          |
| Art der Verdrahtung          |  | geeignet für Durchgangsverdrahtung         |  |         | Umgebungstemperatur                    |  | -20...45 °C                |
| SENSORIK                     |  | LICHTTECHNIK                               |  |         | Werkstoff des Gehäuses                 |  | Aluminium                  |
| Sensortechnologie            |  | Passiv Infrarot                            |  |         | Werkstoff der Abdeckung                |  | Acrylglas mikroprismatisch |
| Mit Bewegungsmelder          |  | Ja                                         |  |         | Montageart                             |  | Decke Einbau               |
| Erfassungswinkel             |  | 360 °                                      |  |         | Farbe                                  |  | Weiss                      |
| Reichweite radial            |  | 4 x 4 m (16 m²)                            |  |         | LIEFERUMFANG & GARANTIE                |  |                            |
| Reichweite tangential        |  | 6 x 6 m (36 m²)                            |  |         | Herstellergarantie                     |  | 5 Jahre                    |
| Montagehöhe                  |  | < 10 m                                     |  |         | ZERTIFIKATE & EPREL                    |  |                            |
| Reichweite Präsenz           |  | 4 x 4 m (16 m²)                            |  |         | EPREL Energieeffizienzklasse           |  | E                          |
|                              |  | LEBENSDAUER                                |  |         |                                        |  |                            |
|                              |  | Lebensdauer LED (25 °C)                    |  | 50000 h |                                        |  |                            |
|                              |  | EINSTELLUNGEN                              |  |         |                                        |  |                            |
|                              |  | Dimmung DALI                               |  | Ja      |                                        |  |                            |

# anele connect C620

Produktcode **221635**

ANELE CONNECT

## Illustrationen

### MONTAGEHÖHE



|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>&lt; 10 m</div> <div>BEREICH</div> |
|-----------------------------------------|

anele connect C620

ANELE CONNECT

Produktcode 221635

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                                 | KATEGORIE           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  221638   | anele APG 595                               | Einbaugehäuse       |
|  221639   | anele APG 620                               | Einbaugehäuse       |
|  221640   | anele DEF                                   | Befestigungssatz    |
|  221641  | anele P-Set                                 | Seilabhängung       |
|  220721 | Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)         | Notlicht            |
|  221570 | Connect TK2 BLM                             | Tasterschnittstelle |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Funktaster          |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Funktaster          |
|         | PF1                                         |                     |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221635

Typ

anele connect C620

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss