

LED Insert B1200-2T 3K ON-OFF 110°

neva
lux

INSERT B-2T

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1200-2T 3K ON-OFF 110°

INSERT B-2T

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui		
Variante	2 tubes, faisceau large									
Source	woocommerce									
Statut du produit	Normal									
Fabricant	Nevalux									
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				BOÎTIER ET MATÉRIAU				
Dimensions L x l x H	1141 x 32 x 24 mm	Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP20	Classe de protection	I	Température ambiante	-25...55 °C	
		Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du boîtier	Aluminium	Matériau du cache	PMMA	Type de montage	Insert d'éclairage	
		Ampoule	LED	Couleur	Aluminium	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE				
		Flux lumineux	9284 lm	Garantie fabricant						5 ans
		Angle de faisceau	110°	CERTIFICATS ET EPREL						
		Efficacité lumineuse du luminaire	159 lm/W	Classe d'efficacité énergétique EPREL	C					
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE								
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h							
Puissance	58.5 W									
Appareillage remplaçable	Oui	RÉGLAGES								
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Gradation DALI	Non							
Courant nominal LED	300 mA	Avec éclairage de secours	Non							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION										
Avec détecteur de mouvement	Non									

LED Insert B1200-2T 3K ON-OFF 110°

INSERT B-2T

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221319

Typ

LED Insert B1200-2T 3K ON-OFF 110°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss