

nyota C400 4K 90

NYOTA CONNECT

neva
lux

- Der leistungsstarke Hallenstrahler nevalux nyota ist für die Ausleuchtung von Räumen mit hohen Decken konzipiert. Mit seinen 32'000 Lumen ist diese Leuchte die ideale Wahl für alle Arten von Industrie-, Messe- und Logistik-Hallen. Dank des standardmässig integrierten DALI-Treibers lässt sich die Lichtstärke ideal an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Der Strahlwasserschutz IP65 in Verbindung mit dem Stossfestigkeitsgrad IK09 machen diese Leuchte fast unzerstörbar.

400 x 137 mm



nyota C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Nevalux Sensortechnologie		DALI 2		Mit Notlicht		Nein	
Quelle	woocommerce	Mit Lichtsensor		Nein					
Produktstatus	Normal								
Hersteller	Nevalux								
ABMESSUNGEN									
Abmessungen Ø × H	400 x 137 mm								
ELEKTRIK									
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz								
Leistung	200 W								
Austauschbares Betriebsgerät	Ja								
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x								
SENSORIK									
Mit Bewegungsmelder	Nein								

LICHTTECHNIK			
Farbtemperatur	4000 K		
Farbabweichung LED	SDCM3		
Farbwiedergabeindex	80-89		
Leuchtmittel	LED		
Lichtstrom	32000 lm		
Ausstrahlungswinkel	90°		
Leuchtenlichtausbeute	160 lm/W		
Entblendungswert	UGR < 22		
LEBENSDAUER			
Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h		
EINSTELLUNGEN			
Dimmung DALI	Ja		

GEHÄUSE & MATERIAL			
Schlagfestigkeit	IK09		
Schutzart	IP65		
Schutzklasse	I		
Umgebungstemperatur	-20...50 °C		
Werkstoff des Gehäuses	Stahl		
Werkstoff der Abdeckung	Linse transparent		
Montageart	Decke / Wand / Pendel		
Farbe	schwarz		
LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Herstellergarantie	5 Jahre		
ZERTIFIKATE & EPREL			
EPREL	C		
Energieeffizienzklasse			

nyota C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 221585

Typ nyota C400 4K 90



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss