

# aluna connect PIR C500 TW

ALUNA

neva  
lux

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

500 x 118 mm



aluna connect PIR C500 TW

ALUNA


Caractéristiques techniques

|                             |  |  |                                   |                             |                                              |                          |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| IDENTIFICATION              |  |  | Nevalux technologie de capteur    | Smartlink, BT SIG Mesh      | Avec éclairage de secours                    | Non                      |
| Source                      |  |  |                                   |                             | Parts directe/indirecte réglables séparément | Non                      |
| Statut du produit           |  |  | Avec capteur de lumière           | Oui                         |                                              |                          |
| Fabricant                   |  |  | CONNECTIVITÉ                      |                             | Avec commande d'éclairage programmée         | Oui                      |
| DIMENSIONS                  |  |  |                                   |                             | Régulation à flux lumineux constant          | Oui                      |
| Dimensions Ø x H            |  |  | Avec commande réseau radio        | Oui                         | BOÎTIER ET MATÉRIAU                          |                          |
| ÉLECTRICITÉ                 |  |  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |                             | Indice de protection                         | IP20                     |
| Raccordement secteur        |  |  | Température de couleur            | 3000...5600 K               | Classe de protection                         | I                        |
| Puissance                   |  |  | Écart chromatique LED             | SDCM3                       | Température ambiante                         | -20...45 °C              |
| Appareillage remplaçable    |  |  | Indice de rendu des couleurs      | 80-89                       | Matériau du boîtier                          | Acier                    |
| Type de câblage             |  |  | Ampoule                           | LED                         | Matériau du cache                            | Verre acrylique opale    |
|                             |  |  | Flux lumineux                     | 5200 lm (Down 4470, Up 730) | Type de montage                              | Apparent au plafond /mur |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |  |  | Angle de faisceau                 | 105°                        | Couleur                                      | Blanc                    |
| Technologie de capteur      |  |  | Efficacité lumineuse du luminaire | 122 lm/W                    | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE          |                          |
| Avec détecteur de mouvement |  |  | Valeur d'éblouissement            | UGR < 21                    | Garantie fabricant                           | 5 ans                    |
| Angle de détection          |  |  | DURÉE DE VIE                      |                             | CERTIFICATS ET EPREL                         |                          |
| Portée radiale              |  |  | Durée de vie LED (25 °C)          | 70000 h                     | Classe d'efficacité énergétique EPREL        | E                        |
| Portée tangentielle         |  |  | RÉGLAGES                          |                             |                                              |                          |
| Portée présence             |  |  | Gradation DALI                    | Oui                         |                                              |                          |

aluna connect PIR C500 TW

ALUNA

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                                 | CATÉGORIE                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  221103   | ayana Diffusor 440 CDP                      | Couvercle                   |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Eclairage de secours        |
|  221366   | Connect RTC                                 | Horloge en temps réel       |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Interface à bouton-poussoir |
|  221844 | aluna Color RAL_NCS_Ø500                    | Autre                       |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Poussoir RF                 |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Poussoir RF                 |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Poussoir RF                 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221439

Typ

aluna connect PIR C500 TW

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss