

# imani connect B1500 HO 4K

IMANI CONNECT

neva  
lux

- L'inserto universale imani di nevalux è progettato per la ristrutturazione professionale di file continue esistenti con tubi fluorescenti T5 o T8. L'apparecchio utilizza l'installazione esistente del canale, compreso il cablaggio passante. I vecchi moduli luminosi possono essere sostituiti con moduli nuovi in modo semplice, rapido e senza attrezzi. L'inserto si adatta alla maggior parte delle file continue disponibili sul mercato. Le varianti intelligenti dell'inserto imani Connect sono dotate di sensori di presenza e luminosità integrati in combinazione con il collegamento in rete Bluetooth. Il risultato è un potente sistema di controllo della luce e una flessibilità illimitata nella formazione dei gruppi di illuminazione. I risparmi ottenuti con la tecnologia LED sono considerevoli e consentono di richiedere sovvenzioni.

1525 x 65 x 30 mm



# imani connect B1500 HO 4K

IMANI CONNECT

## Dati tecnici

|                                                          |                                                                                 |                                      |                        |                                            |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| IDENTIFICAZIONE                                          |                                                                                 |                                      |                        | IMPOSTAZIONI                               |                           |
| Origine                                                  | woocommerce                                                                     | Portata radiale                      | 4 x 4 m (16 m²)        | Dimmerazione DALI                          | Si                        |
| Stato del prodotto                                       | Normale                                                                         | Portata tangenziale                  | 6 x 6 m (36 m²)        | Con luce di emergenza                      | No                        |
| Produttore                                               | Nevalux                                                                         | Altezza di montaggio                 | < 10 m                 | Adatto per configurazione a linea continua | Si                        |
| DIMENSIONI                                               |                                                                                 | Portata presenza                     | 4 x 4 m (16 m²)        | Con controllo luce a programma             | Si                        |
| Dimensioni L x P x A                                     | 1525 x 65 x 30 mm                                                               | Nevalux tecnologia del sensore       | Smartlink, BT SIG Mesh | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                  |                           |
| UI1 peso netto                                           | 1.9                                                                             | Con sensore di luce                  | Si                     | Grado di protezione                        | IP40                      |
| ELETTRICO                                                |                                                                                 | CONNETTIVITÀ                         |                        | Classe di protezione                       | I                         |
| Allacciamento alla rete                                  | 200...240 V / 50 – 60 Hz                                                        | Con controllo di rete radio          | Si                     | Temperatura ambiente                       | -20...45 °C               |
| Potenza                                                  | 65 W                                                                            | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE           |                        | Materiale dell'alloggiamento               | Alluminio                 |
| Alimentatore sostituibile                                | Si                                                                              | Temperatura di colore                | 4000 K                 | Materiale della copertura                  | Diffusore opale           |
| Tipo di cablaggio                                        | adatto per cablaggio passante                                                   | Deviazione cromatica LED             | SDCM3                  | Tipo di montaggio                          | Utilizzo in fila continua |
| Corrente nominale LED                                    | 350 mA                                                                          | Indice di resa cromatica             | 80-89                  | Colore                                     | Bianco                    |
| Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico | C10: 21x, C13: 21x, C16: 35x, C20: 33x, B10: 13x , B13: 13x, B16: 21x, B20: 20x | Lampadina                            | LED                    | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA       |                           |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI                                   |                                                                                 | Flusso luminoso                      | 8264 lm                | Garanzia del produttore                    | 5 anni                    |
| Tecnologia del sensore                                   | Infrarossi passivi                                                              | Angolo del fascio                    | 105°                   | CERTIFICATI ED EPREL                       |                           |
| Con sensore di movimento                                 | Si                                                                              | Efficienza luminosa dell'apparecchio | 127 lm/W               | Classe di efficienza energetica EPREL      | D                         |
| Angolo di rilevamento                                    | 360°                                                                            | Valore di abbagliamento              | UGR < 24               |                                            |                           |
|                                                          |                                                                                 | DURATA                               |                        |                                            |                           |
|                                                          |                                                                                 | Durata LED (25 °C)                   | 50000 h                |                                            |                           |

imani connect B1500 HO 4K

IMANI CONNECT

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>&lt; 10 m</div> <div>BEREICH</div> |
|-----------------------------------------|

imani connect B1500 HO 4K

IMANI CONNECT

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                               | CATEGORIA            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W)            | Luce di emergenza    |
|  221477   | imani APG1500                               | Scatola              |
|  221570   | Connect TK2 BLM                             | Interfaccia pulsante |
|  221591  | Smartlink T-Board PB4                       | Pulsante RF          |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Pulsante RF          |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Pulsante RF          |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221497

Typ

imani connect B1500 HO 4K

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss