

zwena connect HF P900 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

900 x 82 mm



zwena connect HF P900 3K

ZWENA CONNECT P

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE						
Origine	woocommerce	Altezza di montaggio	< 4 m		Con luce di emergenza	No
Stato del prodotto	Normale	Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
Produttore	Nevalux	Con sensore di luce	Sì		Con controllo luce a programma	Sì
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ				
Dimensioni Ø × A	900 x 82 mm	Con controllo di rete radio	Sì		Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
Lunghezza di sospensione	1500 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K		Grado di protezione	IP20
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3		Classe di protezione	I
Potenza	80 W	Indice di resa cromatica	80-89		Temperatura ambiente	-20...45 °C
Alimentatore sostituibile	Sì	Lampadina	LED		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Flusso luminoso	9000 lm (Down 5600, Up 3400)		Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Corrente nominale LED	2100 mA	Angolo del fascio	Down 95°, Up 100°		Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Efficienza luminosa dell'apparecchio	113 lm/W		Colore	Bianco
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Valore di abbagliamento	UGR < 18		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	Sì	DURATA				
Angolo di rilevamento	360°	Durata LED (25 °C)	50000 h		CERTIFICATI ED EPREL	
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	IMPOSTAZIONI				
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Dimmerazione DALI	Sì		Classe di efficienza energetica EPREL	E

zwena connect HF P900 3K

ZWENA CONNECT P

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF P900 3K

ZWENA CONNECT P

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222060

Typ

zwena connect HF P900 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss