

LED Insert B900-2T 3K ON-OFF 110°

neva
lux

INSERT B-2T

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

861 x 32 x 24 mm



LED Insert B900-2T 3K ON-OFF 110°

INSERT B-2T

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui	
Variante	2 tubes, faisceau large								
Source	woocommerce								
Statut du produit	Normal								
Fabricant	Nevalux								
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Dimensions L x l x H	861 x 32 x 24 mm	Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP20	Classe de protection	I	Température ambiante	-25...55 °C
		Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du boîtier	Aluminium	Matériau du cache	PMMA	Type de montage	Insert d'éclairage
		Ampoule	LED	Couleur	Aluminium	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Flux lumineux	6775 lm			Garantie fabricant	5 ans	CERTIFICATS ET EPREL	
		Angle de faisceau	110°			Classe d'efficacité énergétique EPREL	C		
		Efficacité lumineuse du luminaire	155 lm/W						
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE							
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h						
Puissance	43.6 W	RÉGLAGES							
Appareillage remplaçable	Oui	Gradation DALI	Non						
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Avec éclairage de secours	Non						
Courant nominal LED	300 mA								
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION									
Avec détecteur de mouvement	Non								

LED Insert B900-2T 3K ON-OFF 110°

INSERT B-2T

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221884

Typ

LED Insert B900-2T 3K ON-OFF 110°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss