

aluna DALI P500 3K

ALUNA

neva
lux

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

500 x 118 mm



aluna DALI P500 3K

ALUNA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux
DIMENSIONS	
Dimensions Ø × H	500 x 118 mm
Longueur de suspension	2000 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	43 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	convient pour câblage traversant
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Avec détecteur de mouvement	Non
Nevalux technologie de capteur	DALI 2, Marche / Arrêt

Avec capteur de lumière	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	5200 lm (Down 4470, Up 730)
Angle de faisceau	105°
Efficacité lumineuse du luminaire	121 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 22
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED (25 °C)	70000 h
RÉGLAGES	
Gradation DALI	Oui

Avec éclairage de secours	Non
Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Acier
Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de montage	Suspension au plafond
Couleur	Blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

aluna DALI P500 3K

ALUNA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221844	aluna Color RAL_NCS_0500	Autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221414

Typ

aluna DALI P500 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss