

elani P2400 TW

ELANI

neva
lux

2400 x 60 x 80 mm



elani P2400 TW

ELANI


Technische Daten

IDENTIFIKATION		LICHTTECHNIK			
Quelle	woocommerce	Farbtemperatur	3000...5600 K	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja
Produktstatus	Normal	Farbabweichung LED	SDCM3	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Hersteller	Nevalux	Farbwiedergabeindex	80-89	GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Leuchtmittel	LED	Schutzart	IP20
Abmessungen L × B × H	2400 x 60 x 80 mm	Lichtstrom	9600 lm (Down 6240, Up 3360)	Schutzklasse	I
Pendellänge	2000 mm	Ausstrahlungswinkel	Down 105°, Up 115°	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
ELEKTRIK		Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Entblendungswert	UGR < 22	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Leistung	74 W	LEBENSDAUER		Montageart	Decke Pendel
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Farbe	Aluminium
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		Dimmung DALI	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Notlicht	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	EPREL	D
Mit Lichtsensor	Nein			Energieeffizienzklasse	

elani P2400 TW

ELANI

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	sonstige
 221996	elani WM-Set 2B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221119

Typ

elani P2400 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss