

zwena connect LS P900 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

900 x 82 mm



zwena connect LS P900 3K

ZWENA CONNECT P

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Origine	woocommerce		
Stato del prodotto	Normale		
Successore	222060		
Produttore	Nevalux		
DIMENSIONI			
Dimensioni Ø x A	900 x 82 mm		
Lunghezza di sospensione	1500 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	80 W		
Alimentatore sostituibile	Sì		
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante		
Corrente nominale LED	2100 mA		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Con sensore di movimento	No	Con sensore di luce	Sì
Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh	CONNETTIVITÀ	
		Con controllo di rete radio	Sì
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
		Temperatura di colore	3000 K
		Deviazione cromatica LED	SDCM3
		Indice di resa cromatica	80-89
		Lampadina	LED
		Flusso luminoso	9000 lm (Down 5600, Up 3400)
		Angolo del fascio	Down 95°, Up 100°
		Efficienza luminosa dell'apparecchio	113 lm/W
		Valore di abbagliamento	UGR < 18
		DURATA	
		Durata LED (25 °C)	50000 h
		IMPOSTAZIONI	
		Dimmerazione DALI	Sì
		Con luce di emergenza	No
		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
		Con controllo luce a programma	Sì
		Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Classe di protezione	I
		Temperatura ambiente	-20...45 °C
		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
		Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
		Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
		Colore	Bianco
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		CERTIFICATI ED EPREL	
		Classe di efficienza energetica EPREL	E

zwena connect LS P900 3K

ZWENA CONNECT P

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221553

Typ

zwena connect LS P900 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss