

LED Insert B600-2T TW DALI 60°

INSERT B-2T

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

581 x 32 x 24 mm



LED Insert B600-2T TW DALI 60°

INSERT B-2T

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		DALI 2	Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Variante	2 tubes, faisceau étroit 60°	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Source	woocommerce	Température de couleur	2700...6500 K		Indice de protection	IP20	
Statut du produit	Normal	Indice de rendu des couleurs	80-89		Classe de protection	I	
Fabricant	Nevalux	Ampoule	LED		Température ambiante	-25...55 °C	
DIMENSIONS		Flux lumineux	4167 lm		Matériau du boîtier	Aluminium	
Dimensions L x l x H	581 x 32 x 24 mm	Angle de faisceau	60°		Matériau du cache	PMMA	
ÉLECTRICITÉ		Efficacité lumineuse du luminaire	161 lm/W		Type de montage	Insert d'éclairage	
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	DURÉE DE VIE			Couleur	Aluminium	
Puissance	25.9 W	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Appareillage remplaçable	Oui	RÉGLAGES			Garantie fabricant	5 ans	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Gradation DALI	Oui		CERTIFICATS ET EPREL		
Courant nominal LED	720 mA	Avec éclairage de secours	Non		Classe d'efficacité énergétique EPREL	C	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION							
Avec détecteur de mouvement	Non						

LED Insert B600-2T TW DALI 60°

INSERT B-2T

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221910

Typ

LED Insert B600-2T TW DALI 60°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss