

imani connect B1200 HO 4K

IMANI CONNECT

neva
lux

- Der universelle Lichtbandeinsatz imani von nevalux ist für die professionelle Sanierung von bestehenden Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Die Leuchte nutzt die bestehende Tragschieneninstallation inklusive bestehender Durchgangsverdrahtung. Alte Lichtmodule können einfach, schnell und werkzeuglos gegen neue Module getauscht werden. Der Einsatz passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme. Die intelligenten Einsatz-Varianten imani Connect verfügen über eine fest eingebaute Präsenz- und Helligkeits-Sensorik in Verbindung mit einer Bluetooth-Vernetzung. Dadurch ergibt sich ein leistungsfähiges Lichtmanagement-System sowie eine uneingeschränkte Flexibilität bei der Lichtgruppen-Bildung. Die zusätzlich zur LED-Technologie erzielten Einsparungen sind beträchtlich und ermöglichen die Beanspruchung von Fördergeldern.

1225 x 65 x 30 mm



imani connect B1200 HO 4K

IMANI CONNECT

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
Quelle	woocommerce	Erfassungswinkel	360°	Dimmung DALI	Ja
Produktstatus	Normal	Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Mit Notlicht	Nein
Hersteller	Nevalux	Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
ABMESSUNGEN		Montagehöhe	< 10 m	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Abmessungen L x B x H	1225 x 65 x 30 mm	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
VPE1 Nettogewicht	1.4	Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Schutzart	IP40
		Mit Lichtsensor	Ja	Schutzklasse	I
ELEKTRIK		VERNETZUNG		Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leistung	52 W	LICHTTECHNIK		Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbtemperatur	4000 K	Montageart	Einsatz in Lichtband
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Farbabweichung LED	SDCM3	Farbe	weiss
LED Nennstrom	350 mA	Farbwiedergabeindex	80-89	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 21x, C13: 28x, C16: 36x, C20: 45x, B10: 13x , B13: 17x, B16: 22x, B20: 27x	Leuchtmittel	LED	Herstellergarantie	5 Jahre
		Lichtstrom	6611 lm	ZERTIFIKATE & EPREL	
SENSORIK		Ausstrahlungswinkel	105°	EPREL	D
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtenlichtausbeute	127 lm/W	Energieeffizienzklasse	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Entblendungswert	UGR < 24		
		LEBENSDAUER			
		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h		

imani connect B1200 HO 4K

IMANI CONNECT

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

< 10 m BEREICH

imani connect B1200 HO 4K

IMANI CONNECT

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221476	imani APG1200	Aufputzgehäuse
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221496

Typimani connect B1200 HO 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss