

IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

neva
lux

- Adaptateurs en option en plastique résistant aux UV
- Installation bifilaire ou trifilaire

50 x 80 x 80 mm



IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité mécanique	Non
Source	woocommerce	Portée radiale	r = 4 m (25 m²)
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle	r = 20 m (628 m²)
Fabricant	Nevalux	Zones de commutation	96 zones de commutation
DIMENSIONS		Hauteur de montage	1,10 – 1,20 m
Dimensions L x l x H	50 x 80 x 80 mm	Portée présence	r = 4 m (25 m²)
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	1,2 m
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt
Sortie de commutation 1 ohmique	200 W	CONNECTIVITÉ	
Charge capacitive en µF	132 µF	Mise en réseau	Non
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	6	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non
Hauteur de montage max.	1,20 m	Régulation de l'éclairage constant	Non
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES	
Angle de détection	180 °	Interrupteur crépusculaire	Oui
Angle d'ouverture	90 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps	30 s – 15 Min.
Occultation par segments	Non	Fonction lumière de base	Non
Évolutivité électronique	Oui	Lumière principale réglable	Non
		Fonctions	Bouton actif / Bouton inactif\nMode normal / mode test\nManuel ON / ON-OFF
		Réglages via	Télécommande\nPotentiomètres\nSmartphone\nRemoteControl
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	0 – 40 °C
		Lieu de montage	mur
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	bureau individuel\ncouloir / allée\nespace fonctionnel / local annexe\nkitchenette\ncage d'escalier\nWC / salle d'eau\nIntérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Certificats	KEMA

IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,10 – 1,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Accessoires
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Accessoires
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841033149

Typ

IR 180 UNIVERSAL weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss