

nayo SN TW

NAYO CONNECT SN

neva
lux

1203 x 52 x 1960 mm



nayo SN TW

NAYO CONNECT SN

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
Quelle	woocommerce	Erfassungswinkel	360°	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja
Produktstatus	Normal	Reichweite Präsenz	Ø 3 m	Mit Schalter	Ja
Nachfolger	221486	LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Hersteller	Nevalux	Farbtemperatur	3000...6000 K	Schutzart	IP20
ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	I
Abmessungen L × B × H	1203 x 52 x 1960 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lichtstrom	8000 lm (Down 2000, Up 6000)	Werkstoff der Abdeckung	Darklight Optik
Leistung	80 W	Ausstrahlungswinkel	Down 80°, Up 140°	Montageart	Stand Boden
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W	Farbe	weiss
LED Nennstrom	450 mA / 1600 mA	Entblendungswert	UGR < 12	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	ZERTIFIKATE & EPREL	
Mit Bewegungsmelder	Ja			EPREL Energieeffizienzklasse	F

nayo SN TW

NAYO CONNECT SN

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220175	nayo P 4K	
 220463	nayo P Diffused 4K	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220604

Typ

nayo SN TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss