

LED Insert B450-2T 3K DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

441 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B450-2T 3K DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui		
Variante	2 tubes, optique diffuse						
Source	woocommerce						
Statut du produit	Normal						
Fabricant	Nevalux						
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Dimensions L × l × H		441 x 35 x 40.5 mm	Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP20	
ÉLECTRICITÉ			Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I	
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz		Ampoule	LED	Température ambiante	-25...55 °C	
Puissance	21.9 W		Flux lumineux	2785 lm	Matériau du boîtier	Aluminium	
Appareillage remplaçable	Oui		Angle de faisceau	120°	Matériau du cache	PMMA	
Type de câblage	convient pour câblage traversant		Efficacité lumineuse du luminaire	127 lm/W	Type de montage	Insert d\'éclairage	
Courant nominal LED	300 mA		DURÉE DE VIE		Couleur	Aluminium	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Durée de vie LED (25 °C)		72000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Non		RÉGLAGES			Garantie fabricant	5 ans
			Gradation DALI		Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
			Avec éclairage de secours		Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	D

LED Insert B450-2T 3K DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221923

Typ

LED Insert B450-2T 3K DALI DIF

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss