

zwena connect HF P600 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

600 x 82 mm



zwena connect HF P600 3K

ZWENA CONNECT P

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio			< 4 m			Con luce di emergenza			No					
Origine			woocommerce			Nevalux tecnologia del sensore			Smartlink, BT SIG Mesh			Quote diretta/indiretta regolabili separatamente			No		
Stato del prodotto			Normale			Con sensore di luce			Sì			Con controllo luce a programma			Sì		
Produttore			Nevalux			CONNETTIVITÀ						Regolazione a flusso luminoso costante			Sì		
DIMENSIONI						Con controllo di rete radio			Sì			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
Dimensioni Ø x A			600 x 82 mm			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						Grado di protezione			IP20		
Lunghezza di sospensione			1500 mm			Temperatura di colore			3000 K			Classe di protezione			I		
ELETTRICO						Deviazione cromatica LED			SDCM3			Temperatura ambiente			-20...45 °C		
Allacciamento alla rete			200...240 V / 50 – 60 Hz			Indice di resa cromatica			80-89			Materiale dell'alloggiamento			Alluminio		
Potenza			48 W			Lampadina			LED			Materiale della copertura			Vetro acrilico microprismatico		
Alimentatore sostituibile			Sì			Flusso luminoso			5250 lm (Down 3500, Up 1750)			Tipo di montaggio			Sospensione a soffitto		
Tipo di cablaggio			adatto per cablaggio passante			Angolo del fascio			Down 95°, Up 100°			Colore			Bianco		
Corrente nominale LED			1300 mA			Efficienza luminosa dell'apparecchio			109 lm/W			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA					
TECNOLOGIA DEI SENSORI						Valore di abbagliamento			UGR < 18			Garanzia del produttore			5 anni		
Tecnologia del sensore			Alta frequenza			DURATA						CERTIFICATI ED EPREL					
Con sensore di movimento			Sì			Durata LED (25 °C)			50000 h			Classe di efficienza energetica EPREL			E		
Angolo di rilevamento			360°			IMPOSTAZIONI											
Portata radiale			Ø 8 m (50 m²)			Dimmerazione DALI			Sì								
Portata tangenziale			Ø 8 m (50 m²)														

zwena connect HF P600 3K

ZWENA CONNECT P

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF P600 3K

ZWENA CONNECT P

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222059

Typ

zwena connect HF P600 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss