

# fayola M6 DALI D2W

FAYOLA M6

neva  
lux

50 x 48 mm



# fayola M6 DALI D2W

FAYOLA M6

## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION           |                          | TECHNOLOGIE DE DÉTECTION          |               | RÉGLAGES                              |                      |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|
| Source                   | woocommerce              | Avec détecteur de mouvement       | Non           | Gradation DALI                        | Oui                  |
| Statut du produit        | Normal                   |                                   |               |                                       |                      |
| Fabricant                | Nevalux                  | Nevalux technologie de capteur    | DALI 2        | BOÎTIER ET MATÉRIAU                   |                      |
| DIMENSIONS               |                          | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |               | Indice de protection                  | IP20                 |
| Dimensions Ø × H         | 50 x 48 mm               | Température de couleur            | 1800...3000 K | Classe de protection                  | II                   |
| Trou de perçage          | 60 mm                    | Écart chromatique LED             | SDCM3         | Température ambiante                  | -20...40 °C          |
| ÉLECTRICITÉ              |                          | Indice de rendu des couleurs      | 80-89         | Matériau du boîtier                   | Aluminium            |
| Raccordement secteur     | 220...240 V / 50 – 60 Hz | Ampoule                           | LED           | Matériau du cache                     | Réflecteur Aluminium |
| Puissance                | 8 W                      | Flux lumineux                     | 470 lm        | Type de montage                       | Faux-plafonds        |
| Appareillage remplaçable | Oui                      | Angle de faisceau                 | 60°           | Couleur                               | Aluminium            |
| Type de câblage          | terminaison              | Efficacité lumineuse du luminaire | 59 lm/W       | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE   |                      |
| Courant nominal LED      | 350 mA                   | DURÉE DE VIE                      |               | Garantie fabricant                    | 5 ans                |
|                          |                          | Durée de vie LED (25 °C)          | 50000 h       | CERTIFICATS ET EPREL                  |                      |
|                          |                          |                                   |               | Classe d'efficacité énergétique EPREL | G                    |

# fayola M6 DALI D2W

FAYOLA M6

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 220283

Typ **fayola M6 DALI D2W**

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss