

fayola M6 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA M6

neva
lux

50 x 48 mm



fayola M6 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA M6

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Accesso / Spento		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	woocommerce					Grado di protezione	IP20
Stato del prodotto	Normale					Classe di protezione	II
Produttore	Nevalux					Temperatura ambiente	-20...40 °C
DIMENSIONI						Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Dimensioni Ø x A	50 x 48 mm					Materiale della copertura	Riflettore in alluminio
Foro di perforazione	60 mm					Tipo di montaggio	incasso a soffitto
ELETTRICO						Colore	Alluminio
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz					CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Potenza	8 W					Garanzia del produttore	5 anni
Alimentatore sostituibile	Sì					CERTIFICATI ED EPREL	
Tipo di cablaggio	terminale					Classe di efficienza energetica EPREL	G
Corrente nominale LED	350 mA						
TECNOLOGIA DEI SENSORI							
Con sensore di movimento	No						

Nevalux tecnologia del sensore		Accesso / Spento	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Temperatura di colore	1800...3000 K		
Deviazione cromatica LED	SDCM3		
Indice di resa cromatica	80-89		
Lampadina	LED		
Flusso luminoso	470 lm		
Angolo del fascio	60°		
Efficienza luminosa dell'apparecchio	59 lm/W		
DURATA			
Durata LED (25 °C)	50000 h		
IMPOSTAZIONI			
Dimmerazione DALI	No		

Nevalux tecnologia del sensore		Accesso / Spento	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Temperatura di colore	1800...3000 K		
Deviazione cromatica LED	SDCM3		
Indice di resa cromatica	80-89		
Lampadina	LED		
Flusso luminoso	470 lm		
Angolo del fascio	60°		
Efficienza luminosa dell'apparecchio	59 lm/W		
DURATA			
Durata LED (25 °C)	50000 h		
IMPOSTAZIONI			
Dimmerazione DALI	No		

fayola M6 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA M6

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 220281

Typ **fayola M6 On-Off/Phasecut D2W****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss