

ayana connect PIR P850 3K

AYANA

neva
lux

- Zeitlos schlichte Acrylglas-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

850 x 95 mm



ayana connect PIR P850 3K

AYANA

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite Präsenz4 x 4 m (16 m²)		Mit NotlichtNein	
Quelle	woocommerce	Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Produktstatus	Normal	Mit Lichtsensor	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Hersteller	Nevalux	VERNETZUNG		Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
ABMESSUNGEN		Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	850 x 95 mm	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP20
Pendellänge	2000 mm	Farbtemperatur	3000 K	Schutzklasse	I
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Leistung	78 W	Leuchtmittel	LED	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	9800 lm (Down 8430, Up 1370)	Montageart	Decke Pendel
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel	105°	Farbe	weiss
SENSORIK		Leuchtenlichtausbeute	126 lm/W	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Entblendungswert	UGR < 21	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER		ZERTIFIKATE & EPREL	
Erfassungswinkel	360°	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	EPREL	D
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	EINSTELLUNGEN		Energieeffizienzklasse	
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	Dimmung DALI	Ja		

ayana connect PIR P850 3K

AYANA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221366	Connect RTC	Echtzeituhr
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221163

Typ

ayana connect PIR P850 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss